

## Lave-linge

Réf. : VLT3635Q

GÉNÉRAL	
Marque	VEDETTE
Référence commerciale	VLT3635Q
Code EAN	3660767999077
Code douanier	84501190
Indice de réparabilité	

CARACTÉRISTIQUES	
Couleur	Blanc
Autres couleurs disponibles	
Capacité (kg) (Catalogue)	
Capacité variable automatique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	
Efficacité de l'essorage	
Efficacité de lavage	
Type d'installation	Pose libre
Nombre de programmes	15
Reconnaissance de la charge	Oui
Thermostat réglable	Par étapes
Type de chargement	Top
Vitesse d'essorage réglable (tr/min)	
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Couleur du bandeau	Blanc

PROGRAMMES	
Arrêt cuve pleine	
Autres touches option	
Lavage rapide	
Lavage à froid	
Linge délicat soie	
Optimisation du lavage	
Programme laine	
Prélavage	

CONFORT D'UTILISATION	
1/2 charge	
Accès fond de cuve	Accès fond de cuve
Afficheur de l'heure de fin / Heures creuses	
Afficheur du déroulement du programme	Leds
Affichage du temps restant (H)	Non
Arrêt positionné	Non
Départ différé (H)	
Détection de mousse	Oui
Egouttage	
Indicateur de fin de cycle	
Niveau sonore au lavage (dB (A))	
Niveau sonore à l'essorage (dB (A))	
Départ différé (H)	12
Rinçage +	
Roulettes	Non

DIMENSIONS	
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	XX
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	XX
Hauteur avec top (mm)	
Hauteur sans le top (mm)	850
Poids brut (kg)	60
Poids net (kg)	56
Porte habillable	Non
Top amovible	
Type d'emballage	Film + PS standard

INSTALLATION	
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Longueur du cordon électrique (cm)	150
Longueur tuyau alimentation eau (cm)	100
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	135
Puissance maxi (W)	1900
Tension (V)	220-240
Type de prise	Europe

SÉCURITÉS	
Anti pertes lessivielles	Oui
Certificats de conformité	CE
Système anti-balourd	Oui
Sécurité hydraulique	Anti-Débordement

CONSOMMATIONS	
Consommation d'eau annuelle (L)	
Consommation d'énergie annuelle (kWh)	
Consommation d'énergie (kWh)	
Consommation d'eau (L)	
Durée cycle Coton 60°C (min)	

STRUCTURE	
Alimentation eau chaude	Non
Double porte	Couvercle
Matériau de la cuve	Polypropylène
Matériau tambour	Inox
Montage de la porte	Arrière
Ouverture de la porte	Poignée
Recirculation ACS	non
Ouverture du tambour	Ouverture douce
Type de tuyau alimentation en eau	Standard eau froide
Volume tambour (L)	51

DRAFT