



De délicieuses saveurs plus rapidement

La nouvelle technologie des foyers possède tous les avantages d'une table vitrocéramique. Les zones de cuisson chauffent 50% plus vite qu'une table de cuisson à foyers radiants. Ainsi, vous pouvez démarrer votre cuisson plus rapidement.

Bénéfices et Caractéristiques

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Contrôle instantané de votre table de cuisson

Les commandes sensibles avec accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler les niveaux de cuisson de façon simple et rapide d'un seul doigt.



Utilisation sûre et efficace de la chaleur résiduelle

Pour chaque zone de chauffe, le système OptiHeat Control de la plaque de cuisson mesure le niveau de chaleur résiduelle encore présent, ce qui vous permet d'utiliser cette chaleur de manière plus sûre et plus efficace.

Suspendez votre cuisson

Appuyez sur la touche Pause si vous êtes interrompu lorsque que vous cuisinez. La fonction arrête toutes les cuissons pour que rien ne brûle. Elle enregistre les niveaux de chaleur que vous utilisez. Vous n'avez qu'à appuyer une nouvelle fois sur la touche pour reprendre la



Contrôle instantané de votre table de cuisson

Les commandes sensibles avec accès direct de cette table de cuisson vous permettent de régler les niveaux de cuisson de façon simple et rapide d'un seul doigt.



- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG High Speed : 3000W/210mm
- Foyer ARG High Speed : 1600W/145mm
- Foyer AVD High Speed : 1600W/145mm
- Foyer ARD (extensible), High Speed : 1800/2800W/170x265mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Sécurité enfants
- Cadre plat inox
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Cordon fourni (en m):	1.5
Technologie de chauffe de la plaque plaque électrique	Vitrocéramique	Puissance électrique totale maximum (W)	6400
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Volts	220-240V/400V2N
Diamètre foyer avant gauche	21	Poids brut/net (kg)	9.8 / 7.9
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x660x600
Diamètre foyer avant droit	14.5	Pays de fabrication	Allemagne
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	PNC	949 598 485
Consommation foyer avant gauche	194.8	Code EAN	7333394078090
Consommation énergétique foyer arrière gauche	190.4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer avant droit	190.4		
Consommation énergétique foyer arrière droit	185.5		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	190.3		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	576x516		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		

