



UN SÉCHAGE UNIFORME, CHAQUE FIBRE EST LAVÉE ET PROTÉGÉE
Désormais, vous pouvez sécher uniformément tous vos vêtements, même vos doudounes en toute confiance. Le sèche-linge 9000 Absolute Care® Plus offre une précision et un soin de séchage supérieurs avec la technologie 3DScan. Il détecte l'humidité en profondeur et garantit un séchage uniforme homogène.

Bénéfices et Caractéristiques



TECHNOLOGIE 3DSCAN. COUETTES ET DOUDOUNES COMME NEUVES. PERFORMANCES RÉTABLIES À 100 %*

Cette technologie permet un séchage en douceur et très précis. Elle mesure le taux d'humidité jusqu'à 5 cm de profondeur. Tous vos vêtements, même les couettes et doudounes, bénéficient d'un séchage uniforme et conservent leur aspect et pouvoir thermique.



ABSOLUTECARE®. AUCUN RÉTRÉCISSEMENT, GARANTI*

Le programme Absolute Care® certifié Woolmark Blue contrôle les mouvements et la température du tambour pour sécher en douceur vos vêtements, même délicats. Les lainages ne rétrécissent pas, les vêtements en soie conservent leur forme et l'imperméabilité est restaurée.

* Sur la base d'un test de résistance thermique d'articles séchés en utilisant la technologie 3DScan, réalisé en externe conformément à la norme ISO 11092.

* En comparaison avec le séchage à plat



APPLICATION MY AEG CARE, POUR DES CONSEILS DE SOIN DU LINGE


Avec l'application My AEG Care, réglez à distance vos programmes sur mesure, obtenez des recommandations de cycles pour vos vêtements, et recevez des notifications lorsque votre linge est prêt. Un soin de votre linge intuitif, immédiat et personnalisé, le tout depuis votre



MIXDRY

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.

* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.



LE CYCLE HYGIÈNE ÉLIMINE PLUS DE 99,9 % DES BACTÉRIES ET VIRUS AU SÉCHAGE

Certifié par Swisstat, le cycle Hygiène fonctionne à plus de 60 °C, ce qui permet de sécher et de désinfecter le linge en éliminant 99,9 % des bactéries et des virus. Il réduit ainsi les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.

* Testé pour le candida albicans, le bactériophage MS2 et l'Escherichia coli dans un test externe effectué par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).

- SOIN DU LINGE
- Série 9000 - Thème FiberPro®
- Certification Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 9
- Moteur Inverter
- Options : Silence Plus, Rafraîchir, minuterie, Anti-froissage, SyncDry, Signal sonore
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.56 L situé en haut à gauche
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Connectivité Wi-Fi
- Kit évacuation directe
- Réfrigérant Propane
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Gris anthracite
- Large interface LED
- Hublot noir avec effet turbine

Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	199
Capacité maxi de séchage (kg)	9	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	110
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	A
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	63
Classe énergétique	A+++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	91
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	195	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	91
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	700
Volume du tambour (L)	118	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.680	Longueur du câble (m)	1.45
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.860	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05	Poids brut/net (kg)	52 / 49.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Pays de fabrication	Pologne
		PNC	916 900 022
		Code EAN	7333394061351

