



Faites un geste pour la nature en séchant à basse température !

Ce sèche-linge SimpliCare est équipé de la pompe à chaleur. Cette technologie vous permettra de faire des économies d'énergie considérables puisque la température maximale est de 54°C au lieu de 82°C pour un sèche-linge à condensation standard.

Bénéfices et Caractéristiques

Prenez soin de tous vos vêtements

Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur permet à vos vêtements de garder leur aspect neuf plus longtemps car ils ne seront pas exposés à des chaleurs excessives.



Hublot réversible pour une installation flexible

La poignée du hublot de ce sèche-linge peut être installée dans deux positions différentes pour une ouverture et une fermeture simples. Spécialement conçu pour s'adapter à toutes les situations d'installation.



Plus de liberté avec la fonction Départ différé

Avec la fonction Départ différé, vous pouvez en fonction de votre planning, reporter le début de chaque cycle jusqu'à 20 heures maximum.



- SOIN DU LINGE
- Réfrigérant Propane
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Options: minuterie, anti-froissage
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte reversible
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Hublot blanc
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.50
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.50
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Classe énergétique lavage	E	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	104
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Niveau sonore (dB)	66
Volume du tambour (L)	118	Classe d'efficacité sonore	C
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	128	Capacité maxi de séchage (kg)	8.0
Classe de taux de condensation	D	Puissance Totale (W)	800
Taux de condensation (%)	81	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.28	Longueur du câble (m)	1.45
Durée du cycle pleine charge (h:mm)	2:58	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x623/650
Durée du cycle demie charge (h:mm)	1:44	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.930	Poids brut/net (kg)	48.5 / 46
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.080	Pays de fabrication	Pologne
		PNC	916 900 104
		Code EAN	7333394101187

