



MaxiSense : la surface de cuisson qui s'adapte à tous les récipients

La plaque de cuisson MaxiSense est dotée de zones de cuisson versatiles : chaque zone détecte la taille du récipient utilisé et transmet instantanément la chaleur à la base. Vous avez donc un contrôle total sur la plaque, qui chauffe vos casseroles et poêle de manière instantanée et précise.

Bénéfices et Caractéristiques



MaxiSense : les zones de cuisson qui s'adaptent à la taille de vos récipients

Profitez d'une flexibilité et précision totales avec la plaque induction sans zones fixes MaxiSense. Chaque zone de cuisson détecte automatiquement la taille précise de vos casseroles et poêles et chauffe uniquement la surface en correspondance de la base. Vos plats préférés



La cuisson sur plusieurs niveaux : profitez de plusieurs cuissons en une seule

La résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaitement homogène, même lorsque deux préparations cuisent en même temps.



Nettoyage pyrolyse : comment avoir un four propre facilement

La pyrolyse est un système auto-nettoyant qui, en augmentant la température dans le four, transforme les résidus alimentaires en cendres. La cavité du four peut ensuite être nettoyée avec un chiffon humide.



Votre allié pour cuisiner intuitivement : l'écran LED tactile

Rapidité et intuition en cuisine : grâce à l'écran LED tactile bicolore vous pourrez régler rapidement la température ainsi que d'autres fonctions, le tout avec une lisibilité de l'écran optimale.



Réglez plus rapidement votre niveau de température des zones de cuisson grâce aux

Le bandeau de commande avec touches sensibles slider avec les valeurs de 1 à 14 vous permet de choisir rapidement le niveau de température souhaité sans avoir à jongler entre les touches - et +.

- Cuisinière Induction 60x60 SurroundCook®
- Plaque de cuisson : Induction
- Commandes individuelles électroniques par touches sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
- Surface de cuisson totale
- Fonction indicateur de temps écoulé
- Fonction Stop and Go basculez simultanément toutes les zones de cuisson actives
- en position de maintien au chaud.
- Foyer avant gauche : Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer arrière gauche : Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer avant droit : Induction, 2300/3200W/210mm
- Foyer arrière droit : Induction, 2300/3200W/210mm
- Four Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Préconisation de température
- Grilloir Électrique 2300 W
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
- Rails télescopiques sur 2 niveaux
- Eclairage intérieur 25 W
- Fermeture douce assistée de la porte du four
- Hauteur réglable
- Rangement : Drawer;No handle;Push pull;Runners

Spécifications techniques

Indice efficacité énergétique (EEI)	81.4	Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	182.25
Type d'installation	Pose-libre	Couleur	Noir mat
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Puissance électrique totale (W)	9300
Conso classe énerg. CN(kWh)/MF (kWh)	0.98/0.7	Nombre de grille(s):	1 grille
Nombre de cavités	1	Type de plats	1 plat multi-usages, 1 lèchefrite
Source chaleur four	Électricité	Hauteur (mm)	850 à la table
Volume utile cavité (L)	XXL 73	Fréquence (Hz)	50
Dimensions cavité (HxLxP) mm	365 x 480 x 415	Dimensions HxLxP (mm)	850x596x600
Nombre de zones de cuisson	4	Cordon fourni (en m):	Non
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Livré avec prise	Non
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Poids brut/net (kg)	61 / 59
Diamètre foyer avant droit	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	963x635x680
Diamètre foyer arrière droit	21	Tournebroche	Non fourni
Diamètre foyer avant gauche	21	Sonde de cuisson	non
Diamètre foyer arrière gauche	21	Rails télescopiques	Oui
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Nettoyage du four	Pyrolyse
Consommation énergétique foyer avant droit	193	Eclairage intérieur	1, paroi arrière
Conso énerg. zone arrière droit	179	Porte avec fermeture douce	Oui
Consommation foyer avant gauche	176	Bandeau de commande plaque de cuisson	Slider avec option Hob2Hood / Bridge
Consommation énergétique foyer arrière gauche	181	FR_FSCooker_CookingFunctionsOven	1
		Bottom - Top Oven	Email noir
		PRG_NUMBER	9
		Pays de fabrication	Pologne

PSGBCO220DE00002

