




LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

Bénéfices et Caractéristiques

MIXDRY

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.



GAIN DE TEMPS ET ECONOMIE D'ENERGIE TOUT EN PROTEGEANT VOS VÊTEMENTS

L'extrême précision de nos capteurs d'humidité PreciseDry aident à réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie. Ils adaptent et optimisent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge. Vos vêtements garderont leur aspect neuf plus



* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.

MOINS DE PLIS. REPASSAGE FACILE

Le programme repassage facile utilise une rotation alternée pour sécher vos vêtements de manière uniforme, empêcher les vêtements de s'emmêler et réduire les plis. Il vous permet de repasser plus facilement vos vêtements une fois le cycle terminé.

TECHNOLOGIE ANTI-FROISSAGE SÈCHE VOS TEXTILES UNIFORMÉMENT, RÉDUIT LES PLIS

Grâce à la technologie Anti-Froissage, le tambour de notre sèche-linge peut tourner dans les deux sens. Le linge sèche de manière plus uniforme et le froissage et les sont réduits.



PORTE ENTièrement RÉVERSIBLE. TROUVEZ LA POSITION PARFAITE.

Ce sèche-linge est équipé d'une porte entièrement réversible. La possibilité de placer la poignée dans quatre positions différentes offre une accessibilité totale, quelle que soit la façon dont vous choisissez d'agencer votre sèche-linge avec votre lave-linge.

- SOIN DU LINGE
- Série 7000 - Thème SensiDry®
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 8
- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Options: minuterie, Anti-froissage, Signal sonore
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- Grande interface avec affichage LED blanc
- Hublot noir
- ACCESSOIRES compatibles en option

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mn)	100
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Niveau sonore (dB)	65
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Classe d'efficacité sonore	C
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-
Volume du tambour (L)	118	Puissance Totale (W)	700
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	119	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Classe de taux de condensation	C	Longueur du câble (m)	1.45
Taux de condensation (%)	82	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.19	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:49	Poids brut/net (kg)	48.5 / 46
Durée du cycle demi charge (h:mn)	1:40	Pays de fabrication	Pologne
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.810	PNC	916 900 205
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.000	Code EAN	7333394109756
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.13		
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.13		
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10		
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mn)	169		

