



Parfaitement séché à basse température

Notre système GentleCare sèche uniformément vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Les vêtements sont ainsi préservés et conservent plus longtemps leur aspect neuf.

Bénéfices et Caractéristiques

Fini le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes

Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.



Votre linge quotidien protégé avec SensiCare

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.



Séchage uniforme pour les grosses charges avec le programme Draps XL

Le programme Draps XL garantit un séchage uniforme pour les grosses charges en une seule fois. Économisez du temps et de l'énergie.



Filter EasyClean, pour des performances de séchage optimales et durables

Le filtre double face EasyClean est facile d'accès. Il s'ouvre comme un livre et retient les peluches à l'intérieur. Nettoyage assuré en une seconde seulement ! Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs résultats et une consommation d'énergie moindre.



Fonction Anti-froissage : aide à réduire les plis

La rotation du tambour dans les deux sens durant le séchage permet de séparer les vêtements, les sécher uniformément et réduire les plis.



- SOIN DU LINGE
- DELICATECARE™ - POMPE A CHALEUR
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 9
- Moteur Inverter
- Options: Degré de séchage, anti-froissage, minuterie
- Séchage électronique
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Réfrigérant Propane
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- E2
- Hublot anthracite
- ACCESSOIRES compatibles en option

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.980
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	239
Classe énergétique	D	Puissance Totale (W)	700
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	130
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.22	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	122	Longueur du câble (m)	1.45
Classe de taux de condensation	C	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Taux de condensation (%)	85	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Niveau sonore (dB)	66	Poids brut/net (kg)	52 / 49.5
Classe d'efficacité sonore	C	Pays de fabrication	Pologne
Capacité maxi de séchage (kg)	9.0	PNC	916 900 203
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	3:59	Code EAN	7333394109442
Durée du cycle demie charge (h:mn)	2:10		
Sèche-linge domestique à tambour	automatique		
Volume du tambour (L)	118		
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.980		

