

Lave-linge

Réf. : LFBVQ384W



Les plus produits

Tout en 1 Grâce à une température de lavage et une vitesse d'essorage adaptées, les textiles mélangés seront préservés de tous risques de rétrécissement ou de décoloration.

Programme antibactérien vapeur Combinée à un cycle de lavage, l'action de la vapeur au plus profond du linge permet de renforcer l'hygiène et évite la présence de mauvaises odeurs.

Rapide 45 minutes Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une charge moyenne de linge normalement sale.

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	LFBVQ384W
Code EAN	3660767990401
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	Lens et Silver
Type d'installation	Pose libre
Capacité (kg)	8
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1400
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	52.7
Type de moteur	Induction
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Diamètre du hublot (cm)	29
Angle d'ouverture (°C)	180
Ouverture de la porte	Droite
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation pondérée x 100 cycles (kW/h)	47
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	218
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	48
Classe efficacité essorage	B
Emission bruit acoustique (dB (A))	72
Classe émission de bruit en essorage	A

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Départ différé (H)	24
Fin différée (H)	Non
Affichage du temps restant (H)	Oui
Nombre de programmes	15
Noms des programmes	Tout en 1 - Sport - Synthétiques - Rinçage / Essorage - Rapide 45 min - Rapide 15 min - Linge de lit - Linge bébé - Laine - Jeans - Eco 40-60 - Essorage - Antibactérien - 20°C - Coton
Fonctions	
Options	Nettoyage machine - Départ différé - Prélavage - Rinçage+

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

Lave-linge

Réf. : LFVQ384W

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	850X595X470
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	885X650X555
Poids brut (kg)	63.0
Poids net (kg)	60
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Puissance maxi (W)	1950
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	
Alimentation eau chaude	Non

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de durabilité	8,5
N°. d'enregistrement	1451249
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1451249

Indice de durabilité



Fiabilité — Réparabilité

REPUBLICQUE FRANCAISE