

Hotte

Réf. : BHC4611X



Filtres à cassettes aluminium lavage main Très facilement démontable, ils sont lavables à la main.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BHC4611X
Code EAN	3660767996090
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Casquette
Largeur (cm)	60
Finition	Inox
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	Classique
Puissance total des moteurs (W)	120
Nombre de moteurs	2
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	Non
Variateur LED	Non
Nombre de turbines	2



Les plus produits

Eclairage LED Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Filtres charbon de série Permet une installation en mode recyclage et purifie l'air de votre cuisine.

Hotte

Réf. : BHC4611X

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh/an)	58,5
Classe d'efficacité énergétique	C
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m ³ /h)	172
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m ³ /h)	319
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m ³ /h)	
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m ³ /h)	160
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m ³ /h)	261
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m ³ /h)	
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	58
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	68
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	56
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	64
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	212
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

EQUIPEMENT

Type de fonctions	Eclairage indépendant;Marche/Arrêt;Vitesse
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavage à la main
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	CF180
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option	
Référence du moteur	C73
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	120
Déflecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION

Fusible (A)	0.3
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	130X600X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	180X650X555
Poids net (kg)	7.5
Poids brut (kg)	8.5

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Mécanique par touches
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	Non
Indicateur de saturation de filtres	Non
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	4

FABRICATION

Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	