## Brandt

#### Lave-linge Réf.: BT16524





#### Les plus produits

**Hygiène** Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température constante au-delà de 60° C.

**Départ différé** Cette option permet de différer le cycle de lavage (de 1 à 24 heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Rapide 39' Ce programme permet de laver en seulement 39 minutes une charge quotidienne de linge normalement sale, tout en garantissant un résultat de lavage parfait.

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	BT16524
Code EAN	6133826008845
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES	
Couleur	Blanc
Couleur poignée	Blanc
Capacité (kg)	6.5
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	42
Ouverture du tambour	Standard
Arrêt positionné	Oui
Type de moteur	Standard
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	Boîte 3P
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation pondérée x 100 cycles (kW/h)	67
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	203
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	43
Classe efficacité essorage	В
Emission bruit acoustique (dB (A))	79
Classe émission de bruit en essorage	С

PROGRAMMATION	
Type d'électronique	Digits
Départ différé (H)	24
Fin différée (H)	Non
Affichage du temps restant (H)	Oui
Nombre de programmes	12
Noms des programmes	20°C - Chemises - Coton / Eponge - Délicat / Laine - Eco 40-60 - Flash 25 min - Hygiène - Jeans - Mixte - Rapide 39 min - Rinçage / Essorage - Sport
Fonctions	
Options	Degré de salissure - Départ différé - Prélavage - Repassage facile - Rinçage+ - Synchro heures creuses

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

# Brandt

### Lave-linge Réf.: BT16524

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	850X400X600
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	971X480X719
Poids brut (kg)	59.0
Poids net (kg)	57
Roulettes	Socle à roulettes
Pieds réglables	2 pieds fixes
Puissance maxi (W)	2250
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	Non

FABRICATION	
Pays d'origine	Algérie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de durabilité	8,6
N°. d'enregistrement	1948082
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1948082

Indice de durabilité

8.6/10

Fiabilité
Réparabilité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE