



LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

Bénéfices et Caractéristiques



MIXDRY


Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.

* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.



GAIN DE TEMPS ET ECONOMIE D'ENERGIE TOUT EN PROTEGEANT VOS VÊTEMENTS

L'extrême précision de nos capteurs d'humidité PreciseDry aident à réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie. Ils adaptent et optimisent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge. Vos vêtements garderont leur aspect neuf plus



FILTRE EASYCLEAN, PERFORMANCES DURABLES

Simplifiez l'entretien de votre sèche-linge avec le filtre EasyClean. Conçu pour s'ouvrir comme un livre, il retient les peluches à l'intérieur, permettant un nettoyage rapide et facile. Votre sèche-linge fonctionnera parfaitement, donnant d'excellents résultats et assurant une



TECHNOLOGIE ANTI-FROISSAGE SÈCHE VOS TEXTILES UNIFORMÉMENT, RÉDUIT LES PLIS

Grâce à la technologie Anti-Froissage, le tambour de notre sèche-linge peut tourner dans les deux sens. Le linge sèche de manière plus uniforme et le froissage et les sont réduits.

MOINS DE PLIS. REPASSAGE FACILE

Le programme repassage facile utilise une rotation alternée pour sécher vos vêtements de manière uniforme, empêcher les vêtements de s'emmêler et réduire les plis. Il vous permet de repasser plus facilement vos vêtements une fois le cycle terminé.

- SOIN DU LINGE
- Série 7000 - Thème SensiDry®
- Réfrigérant Propane
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Départ différé et affichage du temps restant
- Options: Anti-froissage, Signal sonore, minuterie
- Séchage électronique
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte reversible
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- Interface avec affichage LED rouge
- Porte pleine
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Capacité maxi de séchage (kg)	8.0
Classe énergétique	D
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Volume du tambour (L)	118
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	119
Classe de taux de condensation	C
Taux de condensation (%)	82
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.19
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:59
Durée du cycle demie charge (h:mn)	1:47
Niveau sonore (dB)	64
Classe d'efficacité sonore	B
Puissance Totale (W)	750
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Longueur du câble (m)	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Poids brut/net (kg)	49.6 / 48.1
Pays de fabrication	Pologne
PNC	916 900 305
Code EAN	7333394117904

