



Déclaration de performance :

Declaration of performance :

N° G-5617

Conformément au règlement UE 305/2011, UE 2015/1185 et UE 2015/1186

Numéro de série :

/ Serial number

Référence :

/ Reference

Dénommé :

/ Called

Type de produit :

/ Product type

Usage du produit :

/ Use product

Type de combustible :

/ Fuel type

Système d'évaluation :

/ System evaluation

Nom et adresse fabricant :

/ Name and address of the manufacturer

366106

Petit Carvin 2

Poêle à bois

Appareil de chauffage

Bois en bûche jusqu'à 50 cm

Système 3

GODIN S.A.

532 rue Sadi Carnot, 02120 GUISE (France)



Nom, numéro d'identification et adresse de l'organisme certifié : / Name and address of the laboratory	CETIAT 25 Avenue des Arts 69100 VILLEURBANNE
Normes harmonisées : / Harmonized standards	EN 16510
Numéro de rapport d'essais : / Number of test reports	2531531-26
Date du rapport : / Date of the rapport	Le 14/10/ 2025

Performances déclarées			
Caractéristiques essentielles / Essential feature	Performances / Performance		Référentiel / Standard
Température des produits de combustion / Temperature combustion products	Température moyenne des fumées / Flue gas temperature	343 °C	EN 16510
	Débit massique des fumées / Flue gas mass flow	7.9 g/s	
	CO moyen (à 13% d'O ₂) / Carbon monoxide emission	0.10 %	
	CO ₂ moyen / Carbon dioxide emission	10.78 %	
Puissance calorifique / Heat output	Rendement mesuré en PCN / Efficiency at nominal heat output	76.3%	EN 16510
	Puissance / Nominal heat output	9 kW	
Emission des produits de combustion / Emission of combustion products	NOx (à 13% d'O ₂) / Nitrogen Oxides emission	79.7 mg/Nm ³	EN 16510
	COV (à 13% d'O ₂) / Organic Gaseous Carbon emission	42.9mg/Nm ³	
	Concentration en particules rejetées (à 13% d'O ₂) / Particulate Matter emission	27.2 mg/Nm ³	
Sécurité au feu et sécurité électrique / Fire safety and electrical safety	Distance entre l'appareil et l'arrière / Distance between the module and the back wall	600 mm	EN 16510
	Distance entre l'appareil et les cotés / Distance between the module and the next wall	600 mm	
	Distance entre l'appareil et le sol / Distance between the module and the floor	600 mm	
Résistance mécanique / Strength	Diamètre de buse / Spigot diameter	153 mm	EN 16510
	Raccordement sur / Connection	40 mm	
Dimensions générales / General dimensions	L x H x W	70 x 79 x 56	EN 16510
Étanchéité	Type appareil	B	EN 16510
Type de conduit / dust	Type de conduit compatible / type of compatible dust	G	EN 16510
Poids / Weight	Poids net / weight net	150 kg	EN 16510
Aptitude au nettoyage / Clean ability	NPD*		EN 16510
Pression maximale de service / Maximum operating pressure	NPD*		EN 16510
Température de surface / Surface temperature	NPD*		
Indice fiscal / Classe Flamme verte / Rendement saisonnier / Indice d'efficacité énergétique		0,5 / ★★★★★★ / 66 % / 101	

* Performance Non Déterminée (No Performance Determined)

Mr VIGNON Eric
Directeur Site

Fait à GUISE
Le 14/10/2025