



Déclaration de performance :

Declaration of performance :

N° G-6624

Conformément au règlement UE 305/2011, UE 2015/1185 et UE 2015/1186



Numéro de série : / Serial number
Référence : 660232 / Reference
Dénommé : Modane 65-2 F / Called
Type de produit : Insert à bois / Product type
Usage du produit : Appareil de chauffage / Use product
Type de combustible : Bois en bûche jusqu'à 55 cm / Fuel type
Système d'évaluation : Système 3 / System evaluation
Nom et adresse fabricant : GODIN S.A. / Name and address of the manufacturer
 532 rue Sadi Carnot, 02120 GUISE (France)

Nom, numéro d'identification et adresse de l'organisme certifié : / Name and address of the laboratory	CETIAT 25 Avenue des Arts 69100 VILLEURBANNE
Normes harmonisées : / Harmonized standards	EN 16510
Numéro de rapport d'essais : / Number of test reports	2531531-21
Date du rapport : / Date of the rapport	Le 14/10/ 2025

Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles / Essential feature	Performances / Performance	Référentiel / Standard
Température des produits de combustion / Temperature combustion products	Température moyenne des fumées / Flue gas temperature	288 °C
	Débit massique des fumées / Flue gas mass flow	7.7 g/s
	CO moyen (à 13% d'O ₂) / Carbon monoxide emission	0.09 %
	CO ₂ moyen / Carbon dioxide emission	8.62 %
Puissance calorifique / Heat output	Rendement mesuré en PCN / Efficiency at nominal heat output	76.5 %
	Puissance / Nominal heat output	7.5 kW
Emission des produits de combustion / Emission of combustion products	NOx (à 13% d'O ₂) / Nitrogen Oxides emission	87 mg/Nm ³
	COV (à 13% d'O ₂) / Organic Gaseous Carbon emission	85mg/Nm ³
	Concentration en particules rejetées (à 13% d'O ₂) / Particulate Matter emission	34 mg/Nm ³
Sécurité au feu et sécurité électrique / Fire safety and electrical safety	Distance entre l'appareil et l'arrière / Distance between the module and the back wall	500 mm
	Distance entre l'appareil et les cotés / Distance between the module and the next wall	500 mm
	Distance entre l'appareil et le sol / Distance between the module and the floor	250 mm
Résistance mécanique / Strength	Diamètre de buse / Spigot diameter	150 mm
	Raccordement sur / Connection	43 mm
Dimensions générales / General dimensions	L x H x W	66 x55 x 45
Étanchéité	Type appareil	B
Type de conduit / dust	Type de conduit compatible / type of compatible dust	G
Poids / Weight	Poids net / weight net	112 kg
Aptitude au nettoyage / Clean ability	NPD*	EN 16510
Pression maximale de service / Maximum operating pressure	NPD*	EN 16510
Température de surface / Surface temperature	NPD*	
Indice fiscal / Classe Flamme verte / Rendement saisonnier / Indice d'efficacité énergétique		0,6 / ★★★★★★ / 67 % / 101

* Performance Non Déterminée (No Performance Determined)

Mr VIGNON Eric
Directeur Site

Fait à GUISE
Le 14/10/2025