



CONCU EN SUÈDE.
PRODUIT EN EUROPE.



Lave-linge

W3114CXLW

140289

Logic

Capacité : 11 kg

1400 tr/min.

Nombre de programmes : 21

Installation: Pose libre

Classe énergétique : A

Steel Seal: Sans joint en caoutchouc pour un lavage hygiénique

Construction Quattro avec quatre amortisseurs permettant de réduire efficacement les vibrations et le bruit.

Tambour intérieur et extérieur en acier inoxydable : longue durée et hygiénique



Fonctions, programmes et modes

- Programmes de base : Coton standard, Durée programmée, Mixte/synthétiques, Laine / Lavage à la main, Délicat, Linge Blanc, Couleurs, vêtements d'extérieur
- Programmes spéciaux: Rapide Quick Pro, Rafraîchissement vapeur, Eco 40–60 °C, Sport ; Jeans, Traitement déperlant, Chemises/Blouses, Literie, Duvet
- Fonctions spéciales: Nettoyage du tambour, Essorage, Vidange, Rinçage
- Modes: Normal - Aucune modification du programme, Mode Vert - Économie d'eau et d'électricité. Durée du programme prolongée., Mode Rapide - Plus d'eau et d'électricité pour assurer la propreté du linge en moins de temps.

Options additionnelles

- Plage de température: Froid - 90°C
- Réglage de la vitesse d'essorage: Réglable
- Vitesse d'essorage maximale: 1400 tr/min.
- Départ différé: Jusqu'à 24 heures
- Réglages: Prélavage, sans essorage, Niveau d'eau élevé, rinçage supplémentaire, demi-charge, désinfection vapeur, Ajoute de vêtements, Départ différé

Construction et performance

- Étanchéité du hublot: Steel Seal™ - Étanchéité hygiénique sans joint en caoutchouc
- Quattro Construction™ : suspension professionnelle qui empêche les vibrations
- Cuve: Acier inoxydable
- Tambour: Acier inoxydable
- Contre poids : Contre poids en fonte
- Contre poids : 17 kg
- Active Drum™ - Assure un lavage doux mais efficace
- Variation de température maximale de +/- 1°C: Oui
- Taille du tambour: 80 l
- Emplacement des charnières de la porte: Charnières à gauche
- Diamètre d'ouverture du hublot: 310 mm
- Angle d'ouverture maximale du hublot: 110 °
- Moteur: Moteur à induction sans balai, silencieux et durable
- Programme Rapide Quick Pro: 4,5kg en 45min

Usage et flexibilité

- Hublot à fermeture facile: Oui
- Verrouillage du hublot : Motorisé
- Clapet de fermeture pour détergent liquide: Oui
- Éclairage intérieur du tambour: Non
- Système de dosage automatique: Non
- Assistance au dosage : Oui

- Wifi: Oui
- Application ConnectLife: Contrôle et personnalisation à distance: oui
- Bluetooth : Oui
- Accessoire inclus : Adaptateur pour raccordement à l'eau 1/2, coude de maintien du tuyau de vidange

Bandea de commandes

- Indication du temps restant: Oui
- Type d'écran: LCD
- Nombre de programmes : 21
- Création de programmes personnels: Oui
- Paramètres de langue: Suédois, Slovène, Slovaque, Russe, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque, AU English, Portugais, Serbe, Ukrainien, US English

Design et installation

- Couleur principale du produit: Blanc
- Superposition facile du sèche-linge ASKO sur le lave-linge: Oui
- Chargement : Frontal
- Pieds réglables : 10 mm

Sécurité et entretien

- Fond étanche de la cuve avec détection des fuites: Oui
- Pression maximale arrivée d'eau : Oui
- Système aqua safe : Oui, avec capteur du bas qui détecte un niveau abnormal d'eau
- Tuyau d'arrivée d'eau: Tuyau en caoutchouc renforcé
- Système de vidange: Pompe de vidange autonettoyante
- Protection antidébordement : Oui
- Fonction d'ouverture d'urgence du hublot: Oui
- Sécurité enfant: Oui
- Détection du balourd - Protège le lave-linge contre les vibrations: Oui
- Capacité vidange : 20 l/min
- Protection contre la surchauffe: Pour le moteur et l'électronique

Caractéristiques techniques

- Capacité de chargement: 11 kg
- Type de prise : Euro
- Puissance de raccordement : 2200 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers : 1
- Fusible: 10 A
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance de la résistance : 2000 W
- Poids net : 99.8 kg
- Classe énergétique : A
- Consommation d'énergie par cycle pour le programme ECO : 0.38 kWh
- Temps du programme d'étiquette énergétique: 211 min
- Classe niveau sonore essorage : A
- Efficacité d'essorage : B
- Consommation d'eau par cycle pour le programme ECO : 49 l
- Taux humidité 1/1 : 48 %
- Raccordement à l'eau: Dimension 3/4" - Peut être raccordé à l'eau froide
- Consommation d'énergie en mode veille : 0.49 W
- Consommation en mode veille : 0.49 W
- Norme environnement ISO14001 : Oui

Dimensions

- Largeur: 595 mm
- Hauteur: 850 mm
- Profondeur: 687 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1129 mm
- Longueur du câble de raccordement : 2100 mm
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 150 cm
- Longueur du tuyau de vidange: 160 cm

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 636 mm
- Hauteur de l'emballage: 920 mm
- Profondeur de l'emballage: 776 mm
- Poids brut : 103.2 kg
- Poids de l'emballage: 3.4 kg
- Code EAN : 3838782945267

