

DOMETIC COMBICOOL RF 60

RÉFRIGÉRATEUR À ABSORPTION À POSER, 61 L, 30 MBAR



**PARFAITEMENT
SILENCIEUX**

SÛR

**HAUTE
PERFORMANCE**

FROID DE MOINS 30 DEGRÉS

Ce réfrigérateur silencieux à poser de 60 l dispose d'un verrouillage sécurisé et de clayettes réglables. Sa triple alimentation signifie qu'il vous suivra aux quatre coins de la terre.

La puissante glacière à absorption silencieuse CombiCool RF 60 de Dometic fournit un refroidissement de l'air jusqu'à 30 °C en dessous de la température ambiante. Offre un agencement flexible des clayettes, des compartiments de porte pratiques et un verrouillage sécurisé. En d'autres mots, tout ce dont vous avez besoin. En plus de cela, il vous suivra aux quatre coins de la terre grâce à sa triple alimentation (AC, DC et gaz).

- Fonctionnement silencieux, aucune interruption du réfrigérateur
- Verrouillage de la porte avec position de ventilation
- Offre des performances de refroidissement élevées
- Deux compartiments de porte pour un maximum de rangement
- Clayettes réglables pour plus de flexibilité

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS

Modèle RF60
Modèle sur l'étiquette RF60
Numéro SKU 9105203244
Pièces fournies 1 fridge
Description du produit Réfrigérateur à absorption à poser, 61 l, 30 mbar
Technologie de réfrigération Absorption

DIMENSIONS

Dimensions profondeur du produit 495 mm
Dimensions hauteur du produit 617 mm
Dimensions largeur du produit 486 mm
Poids net 24 kg

PUISSANCE

Fréquence d'entrée [Hz] 50/60 Hz
Tension d'entrée (AC) 230 V
Tension d'entrée (DC) 12 V
Courant d'entrée nominal (AC) 0,48 A
Courant d'entrée nominal (DC) 9,2 A
Puissance d'entrée nominale (AC) 110 W
Puissance d'entrée nominale (DC) 110 W

PERFORMANCE

Classe climatique (EN62552) N
Consommation d'énergie (DC@5/25°C) 2.64 kWh/24h
Catégorie de gaz ULPG (Universal LPG AUS(NZ))
Pression du gaz (DIN732) 30 mbar
Bruit (EN60704-1 & 60704-2-14) 0 dB(A)
Noise Class EU20192016 A
Équipement hermétiquement scellé True R717
Quantité de fluide réfrigérant 168 g

SUPPLÉMENTAIRE

Coloris Black
Certificats CB,CE
Type de butée du couvercle S'ouvre à droite
Avec éclairage intérieur Non
Contrôle du thermostat Thermostat manuel

LOGISTIQUE

Dimensions profondeur du colis 550 mm
Dimensions hauteur du colis 665 mm
Dimensions largeur du colis 550 mm
Poids net du colis 26 kg
EAN-13 5999024848154